

# A0698

Svasatore per punta componibile  
Countersink for dowel drill bit

**IMPIEGO / FUNCTION**

foratrice  
boring machine

**DESCRIZIONE / DESCRIPTION**

Esecuzione con 2 taglienti. Per esecuzione di svasature regolabili in funzione della profondità del foro. Viene usato con Art.0694/0696. Hc (Hm riportato) per legni naturali ,derivati, laminati ecc...

*2 cutting edges. For execution of adjustable countersinks according to the hole depth. To be used with Art.0694/0696. Hc (brazed tungsten carbide) for natural wood, panels, laminated panels ect...*

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

ART	COD	DRW	D	Z	d	ROT
A0698	001	81622	14	2	4	Dx Rh
A0698	002	81623	14	2	4	Sx Lh
A0698	003	81624	14	2	5	Dx Rh
A0698	004	81625	14	2	5	Sx Lh
A0698	005	81626	16	2	6	Dx Rh
A0698	006	81627	16	2	6	Sx Lh
A0698	007	81628	16	2	7	Dx Rh
A0698	008	81629	16	2	7	Sx Lh
A0698	009	81630	16	2	8	Dx Rh
A0698	010	81631	16	2	8	Sx Lh
A0698	011	81632	18	2	9	Dx Rh
A0698	012	81633	18	2	9	Sx Lh
A0698	013	81634	20	2	10	Dx Rh
A0698	014	81635	20	2	10	Sx Lh
A0698	015	81636	20	2	11	Dx Rh
A0698	016	81637	20	2	11	Sx Lh
A0698	017	81638	20	2	12	Dx Rh
A0698	018	81639	20	2	12	Sx Lh