

ALU



A2042

Punte elicoidali in hw (hm integrale) z=1 per alluminio elica 30 gradi

Hw (integral tungsten carbide) helical router bits z=1 for aluminium helix 30 grades

**MATERIALE LAVORATO /
MATERIALS**
alluminio
aluminium

IMPIEGO / FUNCTION
centro lavoro cnc
cnc router

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Per finitura, Velocità di avanzamento: 2 - 10 m/min di 18 000 - 24 000 giri/min

Finishing operation. Feed rate: 2 - 10 m/min Speed rotation 18 000 - 24 000 RPM.



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ART	COD	DRW	D	B	LTT	Z	ROT	S	ALFA	GT
A2042	001	46408	3	12	40	1	Dx Rh	3	30	/
A2042	002	46409	4	12	50	1	Dx Rh	4	30	Positiva / Positive
A2042	003	46410	5	17	50	1	Dx Rh	5	30	/
A2042	004	46411	6	17	60	1	Dx Rh	6	30	Positiva / Positive
A2042	005	46412	6	27	60	1	Dx Rh	6	30	Positiva / Positive
A2042	006	46413	8	22	80	1	Dx Rh	8	30	Positiva / Positive
A2042	007	46414	8	32	80	1	Dx Rh	8	30	/
A2042	008	46415	10	32	80	1	Dx Rh	10	30	/
A2042	009	46416	10	42	100	1	Dx Rh	10	30	/
A2042	010	46417	12	32	80	1	Dx Rh	12	30	/
A2042	011	46418	12	42	100	1	Dx Rh	12	30	/
A2042	012	46419	12	52	100	1	Dx Rh	12	30	/
A2042	013	46420	14	42	100	1	Dx Rh	14	30	/
A2042	014	46421	14	52	100	1	Dx Rh	14	30	/
A2042	101	46422	3	12	40	1	Sx Lh	3	30	/
A2042	102	46423	4	12	50	1	Sx Lh	4	30	/
A2042	103	46424	5	17	50	1	Sx Lh	5	30	/
A2042	104	46425	6	17	60	1	Sx Lh	6	30	/
A2042	105	46426	6	27	60	1	Sx Lh	6	30	/
A2042	106	46427	8	22	80	1	Sx Lh	8	30	/
A2042	107	46428	8	32	80	1	Sx Lh	8	30	/
A2042	108	46429	10	32	80	1	Sx Lh	10	30	/
A2042	109	46430	10	42	100	1	Sx Lh	10	30	/
A2042	110	46431	12	32	80	1	Sx Lh	12	30	/

ART	COD	DRW	D	B	LTT	Z	ROT	S	ALFA	GT
A2042	111	46432	12	42	100	1	Sx Lh	12	30	/
A2042	112	46433	12	52	100	1	Sx Lh	12	30	/
A2042	113	46434	14	42	100	1	Sx Lh	14	30	/
A2042	114	46435	14	52	100	1	Sx Lh	14	30	/