

ALU



A2049

Punte elicoidali in hw (hm integrale) z=3 testa sferica for aluminium

Hw (integral tungsten carbide) helical router bits spherical z=3 for aluminium

**MATERIALE LAVORATO /
MATERIALS**
alluminio
aluminium

IMPIEGO / FUNCTION
centro lavoro cnc
cnc router

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Per finitura, Velocità di avanzamento: 2 - 10 m/min di 18 000 - 24 000 giri/min

Finishing operation. Feed rate: 2 - 10 m/min Speed rotation 18 000 - 24 000 RPM.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

ART	COD	DRW	D	B	LTT	Z	ROT	S	ALFA
A2049	001	46628	3	12	40	3	Dx Rh	3	30
A2049	002	46629	4	12	50	3	Dx Rh	4	30
A2049	003	46630	5	17	50	3	Dx Rh	5	30
A2049	004	46631	6	17	60	3	Dx Rh	6	30
A2049	005	46632	6	27	60	3	Dx Rh	6	30
A2049	006	46633	8	22	80	3	Dx Rh	8	30
A2049	007	46634	8	32	80	3	Dx Rh	8	30
A2049	008	46635	10	32	80	3	Dx Rh	10	30
A2049	009	46636	10	42	100	3	Dx Rh	10	30
A2049	010	46637	12	32	80	3	Dx Rh	12	30
A2049	011	46638	12	42	100	3	Dx Rh	12	30
A2049	012	46639	12	52	100	3	Dx Rh	12	30
A2049	013	46640	14	42	100	3	Dx Rh	14	30
A2049	014	46641	14	52	100	3	Dx Rh	14	30
A2049	101	46642	3	12	40	3	Sx Lh	3	30
A2049	102	46643	4	12	50	3	Sx Lh	4	30
A2049	103	46644	5	17	50	3	Sx Lh	5	30
A2049	104	46645	6	17	60	3	Sx Lh	6	30
A2049	105	46646	6	27	60	3	Sx Lh	6	30
A2049	106	46647	8	22	80	3	Sx Lh	8	30
A2049	107	46648	8	32	80	3	Sx Lh	8	30
A2049	108	46649	10	32	80	3	Sx Lh	10	30
A2049	109	46650	10	42	100	3	Sx Lh	10	30
A2049	110	46651	12	32	80	3	Sx Lh	12	30
A2049	111	46652	12	42	100	3	Sx Lh	12	30
A2049	112	46653	12	52	100	3	Sx Lh	12	30
A2049	113	46654	14	42	100	3	Sx Lh	14	30
A2049	114	46655	14	52	100	3	Sx Lh	14	30